



HOLLOW 125 LED GE

Pour le designer James Van Vossel, il est temps de repenser les formes pures et simples. C'est alors que l'idée d'un tube, entrant et sortant, est apparue. Le Hollow ranime l'enthousiasme et le mystère autour de cette forme classique. Comment ça marche ? D'où vient la lumière ? Le Hollow ne vous répondra pas tant que vous ne l'aurez pas touché. Clair, sombre, ouvert, fermé. Une symphonie d'opposés, réglables et polyvalents. Pour les espaces intrigants et caractériels. C'est le luminaire à découvrir.

	WARM WHITE 2700K / CRI 90+	WARM WHITE 3000K / CRI 90+
	LENS 30°	LENS 30°
black struc - black struc	12171056	12171156
black struc - gold	12171032	12171132
black struc - white struc	12171047	12171147
gold - gold	12171087	12171187
white struc - white struc	12171009	12171109

Réf.12171009

SPÉCIFICATIONS

Source	1x LED Array	
Driver / Transformateur	LED gear not incl.	
Diamètre de perçement	ø 115 h 70	
Poids	0.27kg	
Distance min.	0.1 m	
Indice de protection	IP20	
Essai au fil incandescent	960°	
Durée de vie	L80 B20 @ 50.000 hrs	
IRC	90	
CIE flux code	92/99/100/100/48	
Alimentation	350mA	500mA
	16.4Vf	16.9Vf
Puissance consommé	5.7W	8.5W
Flux lumineux	346lm	467lm
Rendement	61lm/W	55lm/W
UGR	13	14
Orientation	h 360° v 90°	



Available label
<http://supemodular.com/assets/TYPE2.pdf>



HOLLOW 125 LED GE

ACCESSORIES

HUE-MODULE

13190130	HUE DIM CIRCUIT MODULE 150-300W 0/1-10V
----------	---

HUE-BRIDGE

70000616	HUE BRIDGE EU
70000617	HUE BRIDGE UK

HUE-DEVICE

70000615	HUE TAP SWITCH
70000154	NIKO PURE SWITCH FOR HUE - WHITE STEEL
70000155	NIKO PURE SWITCH FOR HUE - BLACK STEEL
70000152	HUE DIMMER SWITCH
70008054	HUE SENSOR

CONBOX

10889630	CONBOX 190X192X130X256
----------	------------------------

