



## HOLLOW 125 LED GE

Pour le designer James Van Vossel, il est temps de repenser les formes pures et simples. C'est alors que l'idée d'un tube, entrant et sortant, est apparue. Le Hollow ranime l'enthousiasme et le mystère autour de cette forme classique. Comment ça marche ? D'où vient la lumière ? Le Hollow ne vous répondra pas tant que vous ne l'aurez pas touché. Clair, sombre, ouvert, fermé. Une symphonie d'opposés, réglables et polyvalents. Pour les espaces intrigants et caractériels. C'est le luminaire à découvrir.

|                           | WARM WHITE<br>2700K / CRI 90+ | WARM WHITE<br>3000K / CRI 90+ |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                           | LENS<br>30°                   | LENS<br>30°                   |
| black struc - black struc | 12171056                      | 12171156                      |
| black struc - gold        | 12171032                      | 12171132                      |
| black struc - white struc | 12171047                      | 12171147                      |
| gold - gold               | <b>12171087</b>               | 12171187                      |
| white struc - white struc | 12171009                      | 12171109                      |

Réf.12171087

## SPÉCIFICATIONS

|                           |                      |               |
|---------------------------|----------------------|---------------|
| Source                    | 1x LED Array         |               |
| Driver / Transformateur   | LED gear not incl.   |               |
| Diamètre de percement     | ø 115 h 70           |               |
| Poids                     | 0.27kg               |               |
| Distance min.             | 0.1 m                |               |
| Indice de protection      | IP20                 |               |
| Essai au fil incandescent | 960°                 |               |
| Durée de vie              | L80 B20 @ 50.000 hrs |               |
| IRC                       | 90                   |               |
| CIE flux code             | 91/99/100/100/48     |               |
| Alimentation              | 350mA                | <b>500mA</b>  |
|                           | 16.4Vf               | <b>16.9Vf</b> |
| Puissance consommé        | 5.7W                 | <b>8.5W</b>   |
| Flux lumineux             | 342lm                | <b>461lm</b>  |
| Rendement                 | 60lm/W               | <b>54lm/W</b> |
| UGR                       | 14                   | <b>15</b>     |
| Orientation               | h 360° v 90°         |               |



Available label  
<http://supemodular.com/assets/TYPE2.pdf>



HOLLOW 125 LED GE

| ACCESSORIES |   |
|-------------|---|
| HUE-MODULE  |   |
| 13190130    | HUE DIM CIRCUIT MODULE 150-300W 0/1-10V |
| HUE-BRIDGE  |   |
| 70000616    | HUE BRIDGE EU                           |
| 70000617    | HUE BRIDGE UK                           |
| HUE-DEVICE  |   |
| 70000615    | HUE TAP SWITCH                          |
| 70000154    | NIKO PURE SWITCH FOR HUE - WHITE STEEL  |
| 70000155    | NIKO PURE SWITCH FOR HUE - BLACK STEEL  |
| 70000152    | HUE DIMMER SWITCH                       |
| 70008054    | HUE SENSOR                              |
| CONBOX      |   |
| 10889630    | CONBOX 190X192X130X256                  |

