



SEMIH 61 CEILING LED 1-10V GI

Geïnspireerd op het symbool van yin en yang, verdeelt een bochtige S-vorm van 2 mm Semih in twee gelijke, complementaire delen: het harde, vaste gedeelte dat op het plafond wordt gemonteerd en de zachte, ronde lampbehuizing die licht uitstraalt. Semih is bijzonder eenvoudig te installeren, dankzij de krachtige magneten voor bevestiging. Deze bekroonde armatuur met positieve, gerichte energie is nu verkrijgbaar in twee formaten.

Art. Nr.13440232

SPECIFICATIES

Lamp	1x LED Module 8.1W
Gear / Transfo	LED gear incl.
Gewicht	0.58kg
Min. afstand	0.1 m
Voeding	230V
IP	IP20
Gloeidraadtest	960°
Levensduur	50000 hrs
CRI	90
CIE flux code	21/94/99/100/100
Lichtstroom	704 Lm
Rendement	64 Lm/W
UGR	21
Richtbaarheid	h 355° v -70/+70°

Beschikbaar label
<http://supemodular.com/assets/TYPE2.pdf>



	WARM WHITE 2700K / CRI 90+	WARM WHITE 3000K / CRI 90+
black struc	13440232	13440332
white struc	13440209	13440309

