

MÉDARD RECESSED 70 LED GE


Ga voluit met nog meer Médard, voor binnenruimtes waar diverse toepassingen met een uniform raffinement nodig zijn.

| | WARM WHITE 2700K / CRI 90+ | | WARM WHITE 3000K / CRI 90+ | |
|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| | MEDIUM 25° | FLOOD 40° | MEDIUM 25° | FLOOD 40° |
| black struc | 11551032 | 11551132 | 11551232 | 11551332 |
| white struc | 11551009 | 11551109 | 11551209 | 11551309 |

Art. Nr. 11551009

SPECIFICATIES

| | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|
| Lamp | 1x LED Module | | |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | | |
| Inbouwopening | ø 65 h 95 | | |
| Gewicht | 0.26kg | | |
| Min. afstand | 0.1 m | | |
| IP | IP55 | | |
| Gloeidraadtest | 960° | | |
| Levensduur | 50000 hrs | | |
| CRI | 90 | | |
| CIE flux code | 99/100/100/100/78 | | |
| Voeding | 350mA 17.8Vf | 500mA 18.4Vf | 700mA 19.3Vf |
| Opgenomen vermogen | 6.2W | 9.2W | 13.4W |
| Lichtstroom | 430lm | 578lm | 742lm |
| Rendement | 69lm/W | 63lm/W | 55lm/W |
| UGR | 16 | 17 | 18 |
| Richtbaarheid | Not Applicable | | |



Beschikbaar label
<http://supemodular.com/assets/TYPE2.pdf>

