

## MÉDARD RECESSED 70 LED GE


Ga voluit met nog meer Médard, voor binnenruimtes waar diverse toepassingen met een uniform raffinement nodig zijn.

|             | WARM WHITE<br>2700K / CRI 90+ |              | WARM WHITE<br>3000K / CRI 90+ |              |
|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|             | MEDIUM<br>25°                 | FLOOD<br>40° | MEDIUM<br>25°                 | FLOOD<br>40° |
| black struc | <b>11551032</b>               | 11551132     | 11551232                      | 11551332     |
| white struc | 11551009                      | 11551109     | 11551209                      | 11551309     |

Art. Nr. 11551032

## SPECIFICATIES

|                    |                    |                               |                 |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|
| Lamp               | 1x LED Module      |                               |                 |
| Gear / Transfo     | LED gear not incl. |                               |                 |
| Inbouwopening      | ø 65 h 95          |                               |                 |
| Gewicht            | 0.26kg             |                               |                 |
| Min. afstand       | 0.1 m              |                               |                 |
| IP                 | IP55               |                               |                 |
| Gloeidraadtest     | 960°               |                               |                 |
| Levensduur         | 50000 hrs          |                               |                 |
| CRI                | 90                 |                               |                 |
| CIE flux code      | 99/100/100/100/78  |                               |                 |
| Voeding            | 350mA<br>17.8Vf    | <b>500mA</b><br><b>18.4Vf</b> | 700mA<br>19.3Vf |
| Opgenomen vermogen | 6.2W               | <b>9.2W</b>                   | 13.4W           |
| Lichtstroom        | 430lm              | <b>578lm</b>                  | 742lm           |
| Rendement          | 69lm/W             | <b>63lm/W</b>                 | 55lm/W          |
| UGR                | 16                 | <b>17</b>                     | 18              |
| Richtbaarheid      | Not Applicable     |                               |                 |



Beschikbaar label  
<http://supemodular.com/assets/TYPE2.pdf>

