

## MÉDARD RECESSED 70 LED GE


Ga voluit met nog meer Médard, voor binnenruimtes waar diverse toepassingen met een uniform raffinement nodig zijn.

	WARM WHITE 2700K / CRI 90+		WARM WHITE 3000K / CRI 90+	
	MEDIUM 25°	FLOOD 40°	MEDIUM 25°	FLOOD 40°
black struc	11551032	<b>11551132</b>	11551232	11551332
white struc	11551009	11551109	11551209	11551309

Art. Nr.11551132

## SPECIFICATIES

Lamp	1x LED Module		
Gear / Transfo	LED gear not incl.		
Inbouwopening	ø 65 h 95		
Gewicht	0.26kg		
Min. afstand	0.1 m		
IP	IP55		
Gloeidraadtest	960°		
Levensduur	50000 hrs		
CRI	90		
CIE flux code	100/100/100/100/78		
Voeding	350mA	<b>500mA</b>	700mA
	17.8Vf	<b>18.4Vf</b>	19.3Vf
Opgenomen vermogen	6.2W	<b>9.2W</b>	13.4W
Lichtstroom	433lm	<b>582lm</b>	747lm
Rendement	70lm/W	<b>63lm/W</b>	56lm/W
UGR	16	<b>17</b>	18
Richtbaarheid	Not Applicable		



Beschikbaar label  
<http://supemodular.com/assets/TYPE2.pdf>

