

MÉDARD RECESSED 70 LED GE


Ga voluit met nog meer Médard, voor binnenruimtes waar diverse toepassingen met een uniform raffinement nodig zijn.

	WARM WHITE 2700K / CRI 90+		WARM WHITE 3000K / CRI 90+	
	MEDIUM 25°	FLOOD 40°	MEDIUM 25°	FLOOD 40°
black struc	11551032	11551132	11551232	11551332
white struc	11551009	11551109	11551209	11551309

Art. Nr. 11551232

SPECIFICATIES

Lamp	1x LED Module		
Gear / Transfo	LED gear not incl.		
Inbouwopening	ø 65 h 95		
Gewicht	0.26kg		
Min. afstand	0.1 m		
IP	IP55		
Gloeidraadtest	960°		
Levensduur	50000 hrs		
CRI	90		
CIE flux code	99/100/100/100/78		
Voeding	350mA	500mA	700mA
	17.8Vf	18.4Vf	19.3Vf
Opgenomen vermogen	6.2W	9.2W	13.4W
Lichtstroom	447lm	600lm	772lm
Rendement	72lm/W	65lm/W	58lm/W
UGR	17	18	18
Richtbaarheid	Not Applicable		



Beschikbaar label
<http://supemodular.com/assets/TYPE2.pdf>

