

## THIMBLE 74 LED GE

Thimble roept tegelijk beelden op van minimalisme, verrassing en technologie. Subtiële rondingen, ietwat onthullende kleuren, kwalitatieve lens en leds. Met zijn diep verzonken, niet-verblindende lichtbron is Thimble dankzij de strakke, naadloze uitvoering een stille maar toch geraffineerde keuze voor chique woonruimtes of hotels/restaurants. Deze veelzijdige, elegante architecturale neerwaartse verlichting brengt pure vormen, definitie en kwalitatief licht in elke ruimte zonder alle aandacht naar zich toe te trekken.

|                   | WARM WHITE<br>2700K / CRI 90+ | WARM WHITE<br>3000K / CRI 90+ |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                   | MEDIUM<br>30°                 | MEDIUM<br>30°                 |
| ano black         | 11620081                      | 11620181                      |
| ano bronze        | 11620082                      | 11620182                      |
| ano champagne     | 11620041                      | 11620141                      |
| ano gold          | 11620042                      | 11620142                      |
| ano silver bronze | 11620084                      | 11620184                      |
| black struc       | <b>11620032</b>               | 11620132                      |
| white struc       | 11620009                      | 11620109                      |

Art. Nr. 11620032


## SPECIFICATIES

|                    |                    |        |
|--------------------|--------------------|--------|
| Lamp               | 1x LED Array       |        |
| Gear / Transfo     | LED gear not incl. |        |
| Inbouwopening      | ø 70 h 100         |        |
| Gewicht            | 0.25kg             |        |
| Min. afstand       | 0.1 m              |        |
| IP                 | IP55               |        |
| Gloeidraadtest     | 960°               |        |
| Levensduur         | 50000 hrs          |        |
| CRI                | 90                 |        |
| Voeding            | 350mA              | 500mA  |
|                    | 16Vf               | 16.2Vf |
| Opgenomen vermogen | 5.6W               | 8.1W   |
| Lichtstroom        | 485lm              | 669lm  |
| Rendement          | 87lm/W             | 83lm/W |

UGR

Richtbaarheid

Not Applicable



Beschikbaar label  
<http://supemodular.com/assets/TYPE2.pdf>



THIMBLE 74 LED GE

ACCESSORIES

DRIVER-LED

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 12403730 | LED GEAR 350MA 15W         |
| 12403430 | LED GEAR 350-1050MA 25-50W |
| 12400730 | LED GEAR 500MA 12W         |
| 11630030 |                            |
| 11630330 |                            |
| 11630430 |                            |
| 11630130 |                            |

CONBOX

|          |  |
|----------|--|
| 11624130 |  |
| 11624030 |  |