

## THIMBLE 74 LED GE

Thimble roept tegelijk beelden op van minimalisme, verrassing en technologie. Subtiële rondingen, ietwat onthullende kleuren, kwalitatieve lens en leds. Met zijn diep verzonken, niet-verblindende lichtbron is Thimble dankzij de strakke, naadloze uitvoering een stille maar toch geraffineerde keuze voor chique woonruimtes of hotels/restaurants. Deze veelzijdige, elegante architecturale neerwaartse verlichting brengt pure vormen, definitie en kwalitatief licht in elke ruimte zonder alle aandacht naar zich toe te trekken.

	WARM WHITE 2700K / CRI 90+	WARM WHITE 3000K / CRI 90+
	MEDIUM 30°	MEDIUM 30°
ano black	11620081	11620181
ano bronze	11620082	11620182
ano champagne	11620041	11620141
ano gold	11620042	11620142
ano silver bronze	<b>11620084</b>	11620184
black struc	11620032	11620132
white struc	11620009	11620109

Art. Nr. 11620084


## SPECIFICATIES

Lamp	1x LED Array	
Gear / Transfo	LED gear not incl.	
Inbouwopening	ø 70 h 100	
Gewicht	0.25kg	
Min. afstand	0.1 m	
IP	IP55	
Gloeidraadtest	960°	
Levensduur	50000 hrs	
CRI	90	
Voeding	350mA	<b>500mA</b>
	16Vf	<b>16.2Vf</b>
Opgenomen vermogen	5.6W	<b>8.1W</b>
Lichtstroom	488lm	<b>672lm</b>
Rendement	87lm/W	<b>83lm/W</b>

UGR

Richtbaarheid

Not Applicable



Beschikbaar label  
<http://supemodular.com/assets/TYPE2.pdf>



THIMBLE 74 LED GE

ACCESSORIES

DRIVER-LED

12403730	LED GEAR 350MA 15W
12403430	LED GEAR 350-1050MA 25-50W
12400730	LED GEAR 500MA 12W
11630030	
11630330	
11630430	
11630130	

CONBOX

11624130	
11624030	