



THIMBLE 74 LED GE

Thimble roept tegelijk beelden op van minimalisme, verrassing en technologie. Subtiële rondingen, ietwat onthullende kleuren, kwalitatieve lens en leds. Met zijn diep verzonken, niet-verblindende lichtbron is Thimble dankzij de strakke, naadloze uitvoering een stille maar toch geraffineerde keuze voor chique woonruimtes of hotels/restaurants. Deze veelzijdige, elegante architecturale neerwaartse verlichting brengt pure vormen, definitie en kwalitatief licht in elke ruimte zonder alle aandacht naar zich toe te trekken.

| | WARM WHITE 2700K / CRI 90+ | WARM WHITE 3000K / CRI 90+ |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | MEDIUM 30° | MEDIUM 30° |
| ano black | 11620081 | 11620181 |
| ano bronze | 11620082 | 11620182 |
| ano champagne | 11620041 | 11620141 |
| ano gold | 11620042 | 11620142 |
| ano silver bronze | 11620084 | 11620184 |
| black struc | 11620032 | 11620132 |
| white struc | 11620009 | 11620109 |

Art. Nr. 11620041

SPECIFICATIES

| | | |
|--------------------|--------------------|--------|
| Lamp | 1x LED Array | |
| Gear / Transfo | LED gear not incl. | |
| Inbouwopening | ø 70 h 110 | |
| Gewicht | 0.25kg | |
| Min. afstand | 0.1 m | |
| IP | IP55 | |
| Gloeidraadtest | 960° | |
| Levensduur | 50000 hrs | |
| CRI | 90 | |
| CIE flux code | 100/100/100/100/65 | |
| Voeding | 350mA | 500mA |
| | 16Vf | 16.2Vf |
| Opgenomen vermogen | 5.6W | 8.1W |
| Lichtstroom | 493lm | 680lm |
| Rendement | 88lm/W | 84lm/W |
| UGR | 1 | |
| Richtbaarheid | Not Applicable | |



Beschikbaar label
<http://supemodular.com/assets/TYPE2.pdf>



THIMBLE 74 LED GE

ACCESSORIES

DRIVER-LED

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 12403730 | LED GEAR 350mA 15W |
| 12403430 | LED GEAR 350-1050mA 25-50W |
| 12400730 | LED GEAR 500mA 12W |
| 11630030 | LED GEAR DEEP DIM 350mA 20W DALI |
| 11630330 | LED GEAR DEEP DIM 350mA 20W 0/1-10V |
| 11630430 | LED GEAR DEEP DIM 500mA 20W 0/1-10V |
| 11630130 | LED GEAR DEEP DIM 500mA 20W DALI |

CONBOX

| | |
|----------|------------------------|
| 11624130 | CONBOX 140X400X100X210 |
| 11624030 | CONBOX 140X250X100X210 |

HUE-MODULE

| | |
|----------|---|
| 13190130 | HUE DIM CIRCUIT MODULE 150-300W 0/1-10V |
|----------|---|

HUE-BRIDGE

| | |
|----------|---------------|
| 70000616 | HUE BRIDGE EU |
| 70000617 | HUE BRIDGE UK |

HUE-DEVICE

| | |
|----------|--|
| 70000615 | HUE TAP SWITCH |
| 70000154 | NIKO PURE SWITCH FOR HUE - WHITE STEEL |
| 70000155 | NIKO PURE SWITCH FOR HUE - BLACK STEEL |
| 70000152 | HUE DIMMER SWITCH |
| 70008054 | HUE SENSOR |

