



THIMBLE 74 LED GE

Thimble roept tegelijk beelden op van minimalisme, verrassing en technologie. Subtiële rondingen, ietwat onthullende kleuren, kwalitatieve lens en leds. Met zijn diep verzonken, niet-verblindende lichtbron is Thimble dankzij de strakke, naadloze uitvoering een stille maar toch geraffineerde keuze voor chique woonruimtes of hotels/restaurants. Deze veelzijdige, elegante architecturale neerwaartse verlichting brengt pure vormen, definitie en kwalitatief licht in elke ruimte zonder alle aandacht naar zich toe te trekken.

	WARM WHITE 2700K / CRI 90+	WARM WHITE 3000K / CRI 90+
	MEDIUM 30°	MEDIUM 30°
ano black	11620081	11620181
ano bronze	11620082	11620182
ano champagne	11620041	11620141
ano gold	11620042	11620142
ano silver bronze	11620084	11620184
black struc	11620032	11620132
white struc	11620009	11620109

Art. Nr. 11620182

SPECIFICATIES

Lamp	1x LED Array
Gear / Transfo	LED gear not incl.
Inbouwopening	ø 70 h 110
Gewicht	0.25kg
Min. afstand	0.1 m
IP	IP55
Gloeidraadtest	960°
Levensduur	50000 hrs
CRI	90
CIE flux code	100/100/100/100/65
Voeding	350mA 500mA 16Vf 16.2Vf
Opgenomen vermogen	5.6W 8.1W
Lichtstroom	487lm 671lm
Rendement	87lm/W 83lm/W
UGR	
Richtbaarheid	Not Applicable



Beschikbaar label
<http://supemodular.com/assets/TYPE2.pdf>



THIMBLE 74 LED GE

ACCESSORIES

DRIVER-LED

12403730	LED GEAR 350mA 15W
12403430	LED GEAR 350-1050mA 25-50W
12400730	LED GEAR 500mA 12W
11630030	LED GEAR DEEP DIM 350mA 20W DALI
11630330	LED GEAR DEEP DIM 350mA 20W 0/1-10V
11630430	LED GEAR DEEP DIM 500mA 20W 0/1-10V
11630130	LED GEAR DEEP DIM 500mA 20W DALI

CONBOX

11624130	CONBOX 140X400X100X210
11624030	CONBOX 140X250X100X210

HUE-MODULE

13190130	HUE DIM CIRCUIT MODULE 150-300W 0/1-10V
----------	---

HUE-BRIDGE

70000616	HUE BRIDGE EU
70000617	HUE BRIDGE UK

HUE-DEVICE

70000615	HUE TAP SWITCH
70000154	NIKO PURE SWITCH FOR HUE - WHITE STEEL
70000155	NIKO PURE SWITCH FOR HUE - BLACK STEEL
70000152	HUE DIMMER SWITCH
70008054	HUE SENSOR

