

THIMBLE 74 LED GE

Thimble roept tegelijk beelden op van minimalisme, verrassing en technologie. Subtiële rondingen, ietwat onthullende kleuren, kwalitatieve lens en leds. Met zijn diep verzonken, niet-verblindende lichtbron is Thimble dankzij de strakke, naadloze uitvoering een stille maar toch geraffineerde keuze voor chique woonruimtes of hotels/restaurants. Deze veelzijdige, elegante architecturale neerwaartse verlichting brengt pure vormen, definitie en kwalitatief licht in elke ruimte zonder alle aandacht naar zich toe te trekken.

	WARM WHITE 2700K / CRI 90+	WARM WHITE 3000K / CRI 90+
	MEDIUM 30°	MEDIUM 30°
ano black	11620081	11620181
ano bronze	11620082	11620182
ano champagne	11620041	11620141
ano gold	11620042	11620142
ano silver bronze	11620084	11620184
black struc	11620032	11620132
white struc	11620009	11620109

Art. Nr. 11620182


SPECIFICATIES

Lamp	1x LED Array	
Gear / Transfo	LED gear not incl.	
Inbouwopening	ø 70 h 100	
Gewicht	0.25kg	
Min. afstand	0.1 m	
IP	IP55	
Gloeidraadtest	960°	
Levensduur	50000 hrs	
CRI	90	
Voeding	350mA	500mA
	16Vf	16.2Vf
Opgenomen vermogen	5.6W	8.1W
Lichtstroom	487lm	671lm
Rendement	87lm/W	83lm/W

UGR

Richtbaarheid

Not Applicable



Beschikbaar label
<http://supemodular.com/assets/TYPE2.pdf>



THIMBLE 74 LED GE

ACCESSORIES

DRIVER-LED

12403730	LED GEAR 350MA 15W
12403430	LED GEAR 350-1050MA 25-50W
12400730	LED GEAR 500MA 12W
11630030	
11630330	
11630430	
11630130	

CONBOX

11624130	
11624030	