

THIMBLE 74 ADJUSTABLE LED GE

Thimble roept tegelijk beelden op van minimalisme, verrassing en technologie. Subtiële rondingen, ietwat onthullende kleuren, kwalitatieve lens en leds. Met zijn diep verzonken, niet-verblindende lichtbron is Thimble dankzij de strakke, naadloze uitvoering een stille maar toch geraffineerde keuze voor chique woonruimtes of hotels/restaurants. Deze veelzijdige, elegante architecturale neerwaartse verlichting brengt pure vormen, definitie en kwalitatief licht in elke ruimte zonder alle aandacht naar zich toe te trekken.

	WARM WHITE 2700K / CRI 90+	WARM WHITE 3000K / CRI 90+
	MEDIUM 30°	MEDIUM 30°
ano black	11621081	11621181
ano bronze	11621082	11621182
ano champagne	11621041	11621141
ano gold	11621042	11621142
ano silver bronze	11621084	11621184
black struc	11621032	11621132
white struc	11621009	11621109


Art. Nr. 11621032

SPECIFICATIES

Lamp	1x LED Array	
Gear / Transfo	LED gear not incl.	
Inbouwopening	ø 70 h 100	
Gewicht	0.2kg	
Min. afstand	0.1 m	
IP	IP20	
Gloeidraadtest	960°	
Levensduur	50000 hrs	
CRI	90	
Voeding	350mA	500mA
	16Vf	16.2Vf
Opgenomen vermogen	5.6W	8.1W
Lichtstroom	485lm	669lm
Rendement	87lm/W	83lm/W

UGR

Richtbaarheid h 360° v 30°



Beschikbaar label
<http://supemodular.com/assets/TYPE2.pdf>



THIMBLE 74 ADJUSTABLE LED GE

ACCESSORIES

DRIVER-LED

12403430	LED GEAR 350-1050MA 25-50W
12400730	LED GEAR 500MA 12W
12403730	LED GEAR 350MA 15W
11630330	
11630030	
11630430	
11630130	

CONBOX

11624130
11624030