

## THIMBLE 74 ADJUSTABLE LED GE


Thimble roept tegelijk beelden op van minimalisme, verrassing en technologie. Subtiële rondingen, ietwat onthullende kleuren, kwalitatieve lens en leds. Met zijn diep verzonken, niet-verblindende lichtbron is Thimble dankzij de strakke, naadloze uitvoering een stille maar toch geraffineerde keuze voor chique woonruimtes of hotels/restaurants. Deze veelzijdige, elegante architecturale neerwaartse verlichting brengt pure vormen, definitie en kwalitatief licht in elke ruimte zonder alle aandacht naar zich toe te trekken.

|                   | WARM WHITE<br>2700K / CRI 90+ | WARM WHITE<br>3000K / CRI 90+ |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                   | MEDIUM<br>30°                 | MEDIUM<br>30°                 |
| ano black         | 11621081                      | 11621181                      |
| ano bronze        | 11621082                      | 11621182                      |
| ano champagne     | 11621041                      | 11621141                      |
| ano gold          | 11621042                      | 11621142                      |
| ano silver bronze | 11621084                      | 11621184                      |
| black struc       | 11621032                      | 11621132                      |
| white struc       | 11621009                      | <b>11621109</b>               |

Art. Nr. 11621109

## SPECIFICATIES

|                    |                    |               |
|--------------------|--------------------|---------------|
| Lamp               | 1x LED Array       |               |
| Gear / Transfo     | LED gear not incl. |               |
| Inbouwopening      | ø 70 h 100         |               |
| Gewicht            | 0.2kg              |               |
| Min. afstand       | 0.1 m              |               |
| IP                 | IP20               |               |
| Gloeidraadtest     | 960°               |               |
| Levensduur         | 50000 hrs          |               |
| CRI                | 90                 |               |
| Voeding            | 350mA              | <b>500mA</b>  |
|                    | 16Vf               | <b>16.2Vf</b> |
| Opgenomen vermogen | 5.6W               | <b>8.1W</b>   |
| Lichtstroom        | 483lm              | <b>667lm</b>  |
| Rendement          | 86lm/W             | <b>82lm/W</b> |
| UGR                | 2                  | <b>3</b>      |
| Richtbaarheid      | h 360° v 30°       |               |



Beschikbaar label  
<http://supemodular.com/assets/TYPE2.pdf>



THIMBLE 74 ADJUSTABLE LED GE

ACCESSORIES

DRIVER-LED

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 12403430 | LED GEAR 350-1050MA 25-50W |
| 12400730 | LED GEAR 500MA 12W         |
| 12403730 | LED GEAR 350MA 15W         |
| 11630330 |                            |
| 11630030 |                            |
| 11630430 |                            |
| 11630130 |                            |

CONBOX

|          |  |
|----------|--|
| 11624130 |  |
| 11624030 |  |