

HOLLOW 115 TRIMLESS LED GE


Ontwerper James Van Vossel vond het tijd om terug te gaan naar pure, simpele vormen. Hij begon met een inschuifbare buis. Er hangt een zekere spanning en mysterie rond de klassieke vorm van Hollow. Hoe werkt het precies? Waar komt het licht vandaan? Hollow onthult zijn geheimen pas wanneer je hem aanraakt. Licht, donker, open, dicht. Een symfonie van contrasten, verstelbaar en veelzijdig. Voor ruimtes die intriges en persoonlijkheid verwelkomen. Hollow is het licht dat je moet ontdekken.

	WARM WHITE 2700K / CRI 90+	WARM WHITE 3000K / CRI 90+
	LENS 30°	LENS 30°
black struc - black struc	12170056	12170156
black struc - gold	12170032	12170132
black struc - white struc	12170047	12170147
gold - gold	12170087	12170187
white struc - white struc	12170009	12170109

Art. Nr. 12170056

SPECIFICATIES

Lamp	1x LED Array
Gear / Transfo	LED gear not incl.
Inbouwopening	ø 146 h 70 (recessed ring)
Gewicht	0.27kg
Min. afstand	0.1 m
IP	IP20
Gloeidraadtest	960°
Levensduur	L80 B20 @ 50.000 hrs
CRI	90
CIE flux code	92/99/100/100/48
Voeding	350mA 500mA 16.4Vf 16.9Vf
Opgenomen vermogen	5.7W 8.5W
Lichtstroom	344lm 464lm
Rendement	60lm/W 55lm/W
UGR	13 14
Richtbaarheid	h 360° v 90°
Remark	! must be used with recessed ring



Beschikbaar label
<http://supemodular.com/assets/TYPE2.pdf>



HOLLOW 115 TRIMLESS LED GE

ACCESSORIES	
HUE-MODULE	
13190130	HUE DIM CIRCUIT MODULE 150-300W 0/1-10V
HUE-BRIDGE	
70000616	HUE BRIDGE EU
70000617	HUE BRIDGE UK
HUE-DEVICE	
70000615	HUE TAP SWITCH
70000154	NIKO PURE SWITCH FOR HUE - WHITE STEEL
70000155	NIKO PURE SWITCH FOR HUE - BLACK STEEL
70000152	HUE DIMMER SWITCH
70008054	HUE SENSOR
CONBOX	
10889630	CONBOX 190X192X130X256

