



HOLLOW 125 LED GE

Ontwerper James Van Vossel vond het tijd om terug te gaan naar pure, simpele vormen. Hij begon met een inschuifbare buis. Er hangt een zekere spanning en mysterie rond de klassieke vorm van Hollow. Hoe werkt het precies? Waar komt het licht vandaan? Hollow onthult zijn geheimen pas wanneer je hem aanraakt. Licht, donker, open, dicht. Een symfonie van contrasten, verstelbaar en veelzijdig. Voor ruimtes die intriges en persoonlijkheid verwelkomen. Hollow is het licht dat je moet ontdekken.

	WARM WHITE 2700K / CRI 90+	WARM WHITE 3000K / CRI 90+
	LENS 30°	LENS 30°
black struc - black struc	12171056	12171156
black struc - gold	12171032	12171132
black struc - white struc	12171047	12171147
gold - gold	12171087	12171187
white struc - white struc	12171009	12171109

Art. Nr. 12171009

SPECIFICATIES

Lamp	1x LED Array
Gear / Transfo	LED gear not incl.
Inbouwopening	ø 115 h 70
Gewicht	0.27kg
Min. afstand	0.1 m
IP	IP20
Gloeidraadtest	960°
Levensduur	L80 B20 @ 50.000 hrs
CRI	90
CIE flux code	92/99/100/100/48
Voeding	350mA 500mA 16.4Vf 16.9Vf
Opgenomen vermogen	5.7W 8.5W
Lichtstroom	346lm 467lm
Rendement	61lm/W 55lm/W
UGR	13 14
Richtbaarheid	h 360° v 90°



Beschikbaar label
<http://supemodular.com/assets/TYPE2.pdf>



HOLLOW 125 LED GE

ACCESSORIES

HUE-MODULE

13190130	HUE DIM CIRCUIT MODULE 150-300W 0/1-10V
----------	---

HUE-BRIDGE

70000616	HUE BRIDGE EU
70000617	HUE BRIDGE UK

HUE-DEVICE

70000615	HUE TAP SWITCH
70000154	NIKO PURE SWITCH FOR HUE - WHITE STEEL
70000155	NIKO PURE SWITCH FOR HUE - BLACK STEEL
70000152	HUE DIMMER SWITCH
70008054	HUE SENSOR

CONBOX

10889630	CONBOX 190X192X130X256
----------	------------------------

